



**Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Performance DN155 14W 1600lm
65D - 840 Bianco Freddo | 180mm -
IP54**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	238963
EAN	4058075459151
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	14
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	65
Flusso Luminoso (Lumen)	1600
Efficienza (Lm/W)	115
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	100
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Morsetto a vite
Product Serie	DN155

Dimensioni

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	180

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore
 Fino a **7 anni** di garanzia
  Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------