



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Compatto Nero 50W 5000lm 100D  
- 840 Bianco Freddo | IP65 -  
Simmetrico - Sensore di movimento e  
luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 243768                                |
| EAN                               | 4058075575325                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Lampadina inclusa              | Sì              |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli    |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | Compact         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 170  |
| Altezza (mm)   | 60   |

## Informazioni sul sensore

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 40                                              |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 2 m - 12 m                                      |

Impostazioni Sensor Time

10 sec - 12 min

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**