



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Flex Bianca 360W 48000lm  
60x110D - 830 Luce Calda - | IP66 -  
Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252387                                                      |
| EAN                               | 4099854373763                                               |
| Marca                             | Ledvance                                                    |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 60 X 110 360W ML 830 A60X110 WAL |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 360                          |
| Sostituto (Watt)              | 400                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 48000                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 133                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60x110         |
| Fattore Potenza                    | >0.96          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 751 |
| Larghezza (mm) | 480 |
| Altezza (mm)   | 105 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**