



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C 29W 4000lm - 840  
Bianco Freddo | 120cm



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 231430                          |
| EAN                               | 8718699163167                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |
| D-Mark                            | Sì                              |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 29                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 139                 |
| Fattore Potenza   | >0.80               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 16316700                             |
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Product Serie                  | WT120C                               |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 Informazioni sul sensore dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**