



## Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248326                                                                                   |
| EAN                               | 8719157046404                                                                            |
| Marca                             | Noxion                                                                                   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                                   |

### Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                        | No                                    |
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)                   | 48                                    |
| Potenza Lampada                    | 25                                    |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 3060                                  |
| Efficienza (Lm/W)                 | 128                                   |
| Fattore Potenza                   | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore           | White                                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | Apollo                               |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 141 |
| Diametro (mm) | 220 |

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)
[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**