



**Scheda tecnica Confezione Multipack**  
**5x Ledvance Surface Circolare 400**  
**24W 830 1920lm Bianca IP44 | con**  
**Sensor - Luce Calda - Sostitutiva**  
**2x26W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                               | 253321                                           |
| EAN                               | 8719157061261                                    |
| Marca                             | Ledvance                                         |
| Nome del fabbricante              | Multipack 5x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 24                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1920                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                           |
| Copertura Ottica              | PC (Policarbonato)           |

Fattore Potenza >0.50

Tipo di Prodotto Plafoniere LED

## Dettagli sulla plafoniera

Plafoniere per Tipo Professional

Montaggio Superficie

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione]

Protezione da solidi e liquidi IP44

Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento PMMA (polimetilmetacrilato)

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Product Serie SURFACE CIRCULAR 400

## Dimensioni

Lunghezza (mm) 400

Larghezza (mm) 400

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★